
TECHNISCHE FICHE

DOWNLIGHTS BLUETOOTH

INDIGO LIGHTING

AL1014 RDX BT







- Ronde richtbare inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe dimbare omvormer.
- Bluetooth.
- Tunable white 2700K-6500K.
- Gebruik van de gateway voor functies als spraakassistent, uurschema of bediening op afstand.
- Ring die een uitsparingsdiameter van 90 tot 120mm bedekt afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO45530	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 30V	9W	2700K-6500K	950 Lm (6500K)	805 Lm (6500K)

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCRIJVING	L (mm)	
DO33330	MAT WIT	ALUMINIUM	AFWERKINGSRING 90-120mm	178	
CD169	MAT WIT	COMPOSIET	GATEWAY 5V 0,5A	61	



Inbouw Plafondmontage alleen.

Alleen voor binnengebruik.

IP 44 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.

IK 02 Weerstand : 0,23 Joule.

Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).

68 Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)

20° Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 20°.

38° Lichtbundel 38°.

CE gekeurd.

CRI >90 CRI>90

2700K - 6500K Tunable white. (2700K-6500K)

LED L70B50 50.000h LED-specificaties.

RG1 RG1.

650° Getest bij 650°.

De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.

Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.


300 mA Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 300mA DC.

DIM Dimbaar.


Bluetooth.

5 5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektricien.



Driver vervangbaar door elektricien.