
AMONT

- Rechthoekig armatuur voor buitenverlichting.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.





CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
OU357WW24	ANTRACIET - GOUD	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	750 Lm	90 Lm	250
OU358WW24	ANTRACIET - GOUD	ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	750 Lm	90 Lm	650

Alleen op de grond monteren.

Buitengebruik.

IP 54 — Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.

IK 08 — Weerstand : 5 Joule.

Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.

60° — Lichtbundel 60°.

CE gekeurd.

CRI >80 — CRI>80

LED L70B50 50.000h — LED-specificaties.


RG1 — RG1.

650° — Getest bij 650°.


Voeding inbegrepen.

3 — 3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.