


RAMA P

- Verlichtingsarmatuur met zonnecellen en oplaadbare batterij.
- Werkt enkel bij intensiteit omgevingslicht lager dan 20 Lux.
- Met schakelaar en 180° HF-sensor, detectiebereik max. 6m.
- Twee verlichtingsniveaus na detectie, 140 lumen gedurende 30 seconden daarna 20 lumen met een autonomie van 15 uur.
- Laadtijd 6 tot 8 uur in volle zon.
- Geleverd met grondpin.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU348WW24	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	DC 3,7V	2W	3000K	550 Lm	140 Lm
OU348NW24	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	DC 3,7V	2W	4000K	600 Lm	140 Lm

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING
OU445	VERVANGBATTERIJ
OU468	VERVANGENDE GRONDPIN



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.



Weerstand : 0,70 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Lichtbundel 70°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.




Met zonnecellen.



Met sensor.



3 jaar garantie.



LED vervangbaar door elektriciën.