

RT1014 RDX BT

- Ronde richtbare inbouwspot met metalen beschermingskap.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe dimbare omvormer.
- Bluetooth.
- Tunable white 2700K-6500K.
- Gebruik van de gateway voor functies als spraakassistent, uurschema of bediening op afstand.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO45830	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 18V	6W	2700K-6500K	580 Lm (6500K)	474 Lm (6500K)

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
CD169	MAT WIT	COMPOSIET	GATEWAY 5V 0,5A	61



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Weerstand : 0,50 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften. (Frankrijk)



CRI>90



Tunable white. (2700K-6500K)



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (overdekt of ingespoten).



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.

300
mA

Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 300mA DC.



Dimbaar.




Bluetooth.

5


5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektriciens.



Driver vervangbaar door elektriciens.