AL3012 RD BT



- Ronde vaste inbouwspot.
- Anti-verblinding reflector.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe dimbare omvormer.
- Bluetooth.
- Tunable white 2700K-6500K.
- Gebruik van de gateway voor functies als spraakassistent, uurschema of bediening op afstand.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO45630	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 30V	9W	2700K-6500K	950 Lm (6500K)	738 Lm (6500K)

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCRIJVING	L (mm)	
CD169	MAT WIT	COMPOSIET	GATEWAY 5V 0,5A	61	

Inbouw Plafondmontage alleen.

Alleen voor binnengebruik.

IP 44 — Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.

IK 02 — Weerstand : 0,23 Joule.

Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).

75 — Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (75mm)

38° — Lichtbundel 38°.

CE gekeurd.

CRI >90 — CRI>90

2700K - 6500K — Tunable white. (2700K-6500K)

LED L70B50 50.000h — LED-specificaties.

RG1 — RG1.

650° — Getest bij 650°.

De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.

Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.

300 mA — Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 300mA DC.

DIM — Dimbaar.

Bluetooth.

5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

LED vervangbaar door elektricien.

Driver vervangbaar door elektricien.