
TECHNISCHE FICHE

PENDELARMATUREN

JUNE 1 P





- Decoratieve pendelarmatuur.
- Lichtkap in opaal PS.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Geleverd met witte of zwarte ophangkabels (regelbaar max 1.50m), ronde basis en zwarte of witte voedingskabel.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase -aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU15605	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	18W	2700-3000-4000K	3300 Lm (4000K)	1775 Lm (4000K)
SU15630	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	2700-3000-4000K	3300 Lm (4000K)	1775 Lm (4000K)



MAT ZWART



MAT WIT

Pendelmontage.

Alleen voor binnengebruik.

IP 44 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.

IK 02 Weerstand : 0,23 Joule.

Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.

120° Lichtbundel 120°.

CE gekeurd.

CRI >80 CRI>80

2700 K 3000 K 4000 K Keuze van kleurtemperatuur.

LED L70B50 50.000h LED-specificaties.

RG1 RG1.


650° Getest bij 650°.

Voeding inbegrepen.

DIM Dimbaar.


3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Niet-vervangbare driver.

Informatie onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Alle gegevens onder voorbehoud.
www.indigo-lighting.com



Niet-vervangbare lichtbron.