


TOMY 1 P

- Lineaire pendelarmatuur.
- Anti-verblinding reflector.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Geleverd met witte of zwarte ophangkabels (regelbaar max 2,00m), ronde basis en witte of zwarte voedingskabel.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 66 lichtbron(nen energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU15805	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	36W	2700-3000-4000K	4100 Lm (4000K)	2835 Lm (4000K)
SU15830	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	36W	2700-3000-4000K	4100 Lm (4000K)	2835 Lm (4000K)



MAT ZWART

MAT WIT



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan de toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 36°.



CE gekeurd.



CRI>80



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 650°.





Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Niet-ervangbare driver.



Niet-vervangbare lichtbron.