


KSA 1012 RX GU10 AUTO

- Richtbare ronde inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	SOCKET	AC	Watt Max	LAMP
KSA101201	GOUD	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA101203	CHROOM	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA101204	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA101205	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA101209	MAT CHROOM	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA101211	ANTIEK BRONS	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA101221	NICKEL SATIJN	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16



GOUD



CHROOM



WIT



ZWART



MAT CHROOM



ANTIEK BRONS



NICKEL SATIJN

LAMPEN	AC/DC	LED	T° (K)	System Lumen	LED Lumen	CRI	
LED9W500DWW	AC 230V	9W	3000K	830 Lm	940 Lm	>80	E



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (75mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



CE gekeurd.




Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



2 jaar garantie.



Lichtbron vervangbaar door eindgebruiker.

